AY-XP7HR / AE-X7HR

- **Generator jonów Plasmacluster**
- **Silny nadmuch**
- **System przepływu powietrza Coanda**
- **Funkcja samooczyszczania wykorzystująca jony Plasmacluster**
- **Antybakteryjny filtr powietrza**
- **Programowalny 24-godzinny włącznik i wyłącznik czasowy**
- **4-drożny automatyczny nadmuch powietrza**
- **Urządzenie posiada ważny certyfikat Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.**

Pojedynczy klimatyzator naścienny z inwertorem Delux. Może działać w trybach chłodzenia, osuszania i ogrzewania.

Ogólne

- Wydajność chłodzenia (kW): **2,10**
- Wydajność chłodzenia min.-maks. (kW): **0.90-2.50**
- Wydajność ogrzewania (kW): **2,40**
- Wydajność ogrzewania min.-maks. (kW): **0.90-3.40**
- Zasilanie (V / Hz): **220-240 - 50**
- Natężenie prądu podczas chłodzenia (A): **2,7**
- Natężenie prądu podczas ogrzewania (A): **2,8**
- Pobór mocy w trybie chłodzenia (W): **520**
- Pobór mocy w trybie chłodzenia min-maks (W): **200-700**
- Pobór mocy w trybie ogrzewania (W): **530**
- Pobór mocy w trybie ogrzewania min-maks (W): **200-920**
- Norma EER Cool: **4,04**
- Wydajność cieplna (COP): **4,53**
- Klasa sprawności energetycznej: w trybie chłodzenia: **A**
- Roczne zużycie energii (kWh): **260**
- Klasa sprawności energetycznej: w trybie ogrzewania: **A**
- Natężenie szumów (jednostka zewnętrzna) (tr. Hi/Lo) w dB(A): **35/24**
- Ciśnienie szumów (jednostka zewnętrzna) w dB (A): **45**
- Natężenie szumów (jednostka wewnętrzna) (ust. Hi) w dB: **51**
- Natężenie szumów (jednostka zewnętrzna) w dB: **59**
- Wydajność wentylatora - jednostka wewnętrzna (tryby Hi, Cool) w m³/min: **8,6**
- Wymiary jednostki wewnętrznej (szer. x gł. x wys.) w mm: **730 x 540 x 250**
- Waga netto jednostki wewnętrznej (kg): **8,5**
- Waga netto jednostki zewnętrznej (kg): **33**
- Średnica rurki gazowej (w calach): **3/8**
- Czynnik chłodzący: **R-410A**
- Maksymalna długość rurki (m): **1-15**
- Maksymalna długość bez ładowania (m): **10**
- Maksymalna różnica wysokości (m): **7**

Sharp Electronics (Europe) GMBH Spółka z o. o. Oddział w Polsce, ul. Poleczki, 33 Budynek A2, 02-822 Warszawa
tel.: +48 22 545 81 00, faks: +48 22 545 81 00, faks: +48 22 545 81 05, www.sharp.pl